

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Aanbrengen halfverharding	m2	1.000	V	
			Situering: (in te vullen)				
			Betreft aanbrengen halfverharding in: (in te vullen)				
			Breedte kleiner/groter dan of gelijk aan: (in te vullen)				
			Laagdikte 0,06 m				
			KoMex BIO Naturel	ton			126 L
			Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig				
			Hoekige steenslag 0/8				
			Kleur: grijs/geel				
			Het materiaal is vrij van: Vreemde materialen				
			zoals o.a. Dolomiet, cement, gegranuleerde				
			hoogovenslak en				
			niet natuurlijke vulstoffen (vliegas)				
			Korrelmaat GA80 0/8				
			Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5%				
			fractie >4 mm = 20-30%				
			fractie >63 mu = 88-95%				
			Vlakheidsindex FI20				
			Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.200 kg/m3				
			Waterdoorlatendheid minimaal 3x10-6m/s volgens DIN 18127				
			Sortering 0/8				
			Flexibele binding door biologische polymeren				
			Groot zelf Herstellend vermogen				
			Volledig herbruikbaar				
			Op een verhardingslaag aangebracht volgens				
			bestekspostnr. (in te vullen)				
			Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften				
			leverancier				